

屋外用ハウジング

[ハウジングセットの型式]

A-OH15 [] [] [] **SET** [] [] []

[ハウジング単体の型式]

A-OH15 [] [] []

ファンヒーター

空欄 = なし

BH 1 = AC100Vタイプ

BH 2 = AC24Vタイプ

BH12 = DC12Vタイプ

BH12(POE) = DC12Vタイプ POE スプリッター収納済 ※1、※2

BH12(POE+M) = DC12Vタイプ POE スプリッター収納済・ミッドスパン同梱 ※1、※2

空欄 = 壁面用金具十天吊アダプター付

F = 壁面用金具付

P = 壁面用金具+ボール用ステンレスバンド付

サンシールド

空欄 = サンシールド無

Y = サンシールド付

取付金具材料 (壁面用・天吊り用)

空欄 = スチール製

-S = ステンレス製

ハウジング色

空欄 = 標準色(ホワイト)

(OW) = オフホワイト

(DB) = ダークブラウン

弊社基準耐塩塗装(オプション)※3

空欄 = 通常の耐候性塗装

-TC = 耐塩塗装(オプション)

6桁の基本登録型式(UL及びPSE)

7桁以降の選択仕様の表記

* 商品のラベルに記載される型式

※1 カメラのサイズ及び仕様により収納できない場合があります。

※2 POE スプリッターとミッドスパンの仕様については注文前に必ず弊社と確認が必要です。

仕様は商品改善のため予告なしに変更することがあります。

※3 ハウジング上部及び取付金具部の金属部分(プラスチック部除く)に対する「弊社基準」の耐塩塗装
1コートはプライマー(エポキシ樹脂ベース)、トップコートは耐候性(ポリエステル樹脂ベース)

※4 4つの通気孔閉の状態ではIP43の等級となります。(シリコン等で通気孔を塞ぐ)
通気孔のないプラグDP-625は特注品扱い(別途有償)となります。